



solined

TROYA120-D

DC Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



IP54 Sınıfı



Ethernet/WiFi/4G



Tam Koruma



OCPP 1.6J



7 İnç
Dokunma
Ekranı



RFID



Uygulama
Kontrolü



Solined Troya DC Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Özellikleri:

- Çift şarj soketi, iki elektrikli aracın aynı anda hızlı şekilde şarj edilmesini sağlar.
- 43 inç reklam ekranı, hem bilgilendirme hem de gelir odaklı dijital medya kullanımı için idealdir.
- 7 inç dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu ve pratik arayüz sunar.
- Uygulama kontrol desteği sayesinde şarj işlemleri akıllı telefonlardan kolayca yönetilebilir.
- IP54 koruma seviyesi ve sağlam dış yapı ile tüm hava koşullarında güvenilir kullanım sağlar.
- CE, LVD ve EMC sertifikalarıyla uluslararası güvenlik ve kalite standartlarına tam uyumludur.
- Aşırı akım, kaçak akım, topraklama, yüksek sıcaklık ve yıldırım korumaları dahil kapsamlı güvenlik özelliklerine sahiptir.



solinvest

DC Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

Yapı Materyali	Galvanize Sac
Boyut	700*520*1800 (L*W*H mm)
Paketleme Boyutu	1050*820*2015 (L*W*H mm)
Ağırlık	<370KG
Kurulum Yöntemi	Zemin Tipi Model
Kablo Yönlendirme	Altan Girişli Kablolama, Üstten Çıkışlı Kablolama
Soket Kablo Uzunluğu	5 m
Şarj Çıkışı	Çift CCS2
Bağlantı Doğrulaması	RFID, Uygulama
Ekran	43 İnç Reklam Ekranı / Led Işık
Elektriksel Özellikler	
AC Giriş Voltajı	AC380V~415V, 3P+N+PE
Nominal Akım	203A
Giriş Frekansı	50Hz / 60Hz
Tüketim	≤24W
Nominal Güç	120KW
Çıkış Voltaj Aralığı	CCS2: 150Vdc - 1000Vdc
Output Akımı	CCS2: 0 - 250A
Verimlilik	≥95%
Güç Faktörü	0,99 (yük: 100%)
Fonksiyonel Tasarım	
Kullanıcı Arayüzü	Acil Durdurma Butonu, LED Göstergesi, Kart Okuma, Dokunmatik Ekran
Şarj Standartları	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-1 V2.2.3 (2023-01) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11) EN 61000-6-2:2019 EN IEC 61000-6-4:2019 EN IEC 61851-21-2:2021 EN IEC 61851-21:2002 IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 EN 61851-23:2014 EN 61851-24:2014 EN 61851-24:2014
İletişim	
OCPP	Ocpp 1.6J
Ağ Arayüzü	Ethernet / WiFi / 4G



solinvest

RF Parametreleri

LTE-FDD Operasyon Frekansı	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13 /B18/B19/B20/B25/B26/B28
LTE-TDD Operasyon Frekansı	B38/B39/B40/B41
UMTS-TDD Operasyon Frekansı	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
MIFARE Operasyon Frekansı	13.56MHz±7K
2.4G WI-FI Operasyon Frekansı	2412MHz~2484MHz
2.4G WI-FI Maksimum İletişim Gücü	20.5 dBm
WCDMA - Maksimum İletişim Gücü	24 dBm ±1/-3 dB
LTE-FDD Maksimum İletişim Gücü	23 dBm ±2 dB
LTE-TDD Maksimum İletişim Gücü	23 dBm ±2 dB
MIFARE Maksimum İletişim Gücü	14.05dBuA/m
Çevresel Koşullar	
Uygulama Alanı	İç Alan / Dış Alan
Çalışma Rakımı	<2000m
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ +85°C
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +50°C
Çalışma Nem Aralığı	5% ~ 95%
Koruma Seviyesi	IP54 IK10 (Ekran IK08)
Doğal Soğutma	Hava Soğutma
Güvenlik Dizaynı	Yüksek/Düşük Voltaj Koruması, Aşırı Yük Koruması, Kaçak Akım Koruması, Topraklama Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması, Yıldırım Koruması